



# 標準寸法表

## バルク貯槽 本体仕様

型式	品種	内容量 (L)	外径 (mm)	全長 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	アンカー孔 (mm)	ガス取出し口	液取出し口
80A	80K横型	200	508.4	1142	851	80	φ16	POL	POL
100A	100K横型	247	508.4	1382	851	100	φ16	POL	POL
150A	150K横型	365	631.0	1320	986	180	φ20	POL	POL
150B	150K縦型	365	631.0	727	1698	150	φ12	POL	POL
200A	200K横型	465	631.0	1650	989	185	φ20	POL	POL
300A	300K横型	740	813.0	1610	1157	300	φ20	R1/2オス	POL
300B	300K縦型	740	813.0	1120	1810	300	φ20	R1/2オス	POL
500A	500K横型	1230	1016.0	1740	1543	480	φ24	R1/2オス	POL
500B	500K縦型	1230	1016.0	1463	1940	470	φ24	R1/2オス	POL
980A	980K横型上取出	2440	1320.6	2067	1814	1000	φ30	R1/2オス	POL
980B	980K縦型	2440	1320.6	1843	2336	1000	φ30	R1/2オス	POL
980AE	980K横型鏡取出	2440	1320.6	2495	1579	1000	φ30	R1/2オス	POL
2000A	2.0t横型	4950	1422.0	3470	2014	1900	φ30	R1/2オス	POL
2400AE	2.4t横型	6000	1777.2	3381	1994	2500	φ40	R1/2オス	RC3/4メス
2900AE	2.9t横型	7000	1777.2	3780	1994	3000	φ40	R1/2オス	RC3/4メス
2900B	2.9t縦型	7000	1777.2	2340	3419	3000	φ40	R1/2オス	RC3/4メス

## 地下式バルク貯槽 本体仕様

型式	品種	内容量 (L)	外径 (mm)	全長 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	アンカー孔 (mm)	ガス取出し口	液取出し口
150G	150K地下式	365	631.0	1320	1197	150	φ20	R1/2オス	POL
300G	300K地下式	740	813.0	1610	1379	300	φ30	R1/2オス	POL
500G	500K地下式	1230	1016.0	1740	1582	500	φ40	R1/2オス	POL
990G	990K地下式	2330	1320.6	1983	1888	1000	φ40	R1/2オス	POL
2900G	2.9t地下式	7000	1777.2	3213	2405	2850	φ40	R1/2オス	RC3/4メス

## バルク容器 本体仕様

型式	品種	内容量 (L)	外径 (mm)	全長 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	アンカー孔 (mm)	ガス取出し口	液取出し口
70A	70K横型	165	456.4	1176	666	60	φ14	POL	
70B	70K縦型	165	456.4	1368	550	60		POL	

## その他大型容器 本体仕様

品種	内容量 (L)	外径 (mm)	全長 (mm)	全高 (mm)	総重量 (kg)	アンカー孔 (mm)	ガス取出し口	液取出し口
2.9tバルク型容器	6000	1724	3500	1860	2180	φ30	RC3/4メス	RC3/4メス
500K容器	1175	961	2030	961	410		POL	POL

\* 本仕様は改良などにより予告なく変更することがございます

エスケイシリンダー株式会社