



標準寸法表

LPガス容器

ガス量 (kg)	内容積 (L)	外径 (mm)	容器長さ (mm)	全長 (mm)	容器質量 (kg)	総質量 (kg)	耐圧試験圧力 (MPa)	構造
2	4.7	220	201	306	4.0	4.5	3.0	2部
5	11.8	250	342	447	6.5	8.0	3.0	2部
8	18.8	275	427	535	9.5	11.0	3.0	2部
10	23.5	300	444	554	10.5	12.0	3.0	2部
20	47.0	318	731	841	17.5	19.0	3.0	2部
20	47.0	310	750	860	17.0	18.5	3.0	3部
30	70.5	320	1026	1166	23.0	23.5	3.0	3部
50	117.5	366	1267	1407	35.0	35.5	3.0	3部
50(V)	117.5	366	1262	1369	36.0	39.0	3.0	3部
20(AL)	47.0	320	731	844	11.0	11.5	3.0	3部
30(AL)	70.5	320	1051	1165	15.0	15.5	3.0	3部
50(AL)	117.5	370	1290	1430	23.0	23.5	3.0	3部

V・・・サイフォン管付きベーパーライザー用 AL・・・アルミニウム合金製

* 本仕様は改良などにより予告なく変更することがございます

エスケイシリンダー株式会社